

DVR-T Serisi, Servo Voltaj Reg lat rlerinin b nyesinde bulunan servo sistem, DC motorun trist rle kontrol n  saęlar.  ebekeye seri baęlı booster trafo ve varyak (oto trafo) sayesinde  ıkı ta gerilim reg lasyonu yapmaktadır. Bu sayede  ebeke gerilimindeki d  me, y kselme ve t m dięer dengesizlikleri  onleyerek  ıkı ta stabil bir gerilim saęlar.

DVR-T Serisi:

- Geni  Giri   alı ma Aralıęı 275-450V
- Mikro ilemci Kontroll 
- 90 V/sn. Voltaj D zeltme Hızı
- Doęrusal Olmayan Y kleri S rebilme
- Y ksek Verim, Sessiz  alı ma
- Manuel By-Pass  zellięi
- A ırı Akım Ve Kısa Devre Koruması
- Akıllı Fan Sistemi İle Soęutma
- Estetik Ve Ergonomik Tasarım, K   k Boyut, Uzun  m r
- Malzeme İle Kompakt Yapıda  retim, Minimum Arıza Riski
- Toz, Nem, Titre imden Etkilenmeyen  ase Teknolojisi
- T m Elektrikli Cihazlar İ in G venilir Kullanım
- A ırı Ve D   k Voltaj Koruma
- ISO 9000 Standartlarına Uygun  retim
- Deneyimli Teknik Servis Desteęi



Model	DVR-T3	DVR-T6	DVR-T10.5	DVR-T15	DVR-T22.5	DVR-T30	DVR-T45	DVR-T60	DVR-T75	DVR-T100	DVR-T120	DVR-T150
Kapasite (kVA)	3	6	10.5	15	22.5	30	45	60	75	100	120	150
Giriş												
Voltaj Aralığı	275 -450 VAC											
Frekans Aralığı	47~65 Hz											
Giriş Koruma	Aşırı Yük Koruması											
Çıkış												
Çıkış Voltajı	380/400/415 VAC RMS $\pm$ %2											
Aşırı Yük	10 sec %200 load											
Düzeltilme Hızı	~1000 Volt/Sec											
Çıkış Koruması	Kısa Devre, Aşırı Yük ve Aşırı Gerilim Durumunda Kontaktör Devreyi Açar ve Yükü Korur											
Çalışma Prensipleri	Tam Otomatik Servo Motorlu ve Mikro Kontrol Üniteli											
Genel												
Soğutma Sistemi	Akıllı Fan Sistemi											
Gösterge Paneli	Gerçek Zamanlı Voltaj Göstergesiyle (True RMS) Çıkış ve Şebek Voltajını İzleme											
Verim	>%95											
Mekanik ByPass	Manuel Olarak Kontrol Edilen Pako Şalter											
Koruma Sınıfı	IP 20 Standart (Diğerleri Opsiyonel)											
Çevre Koşulları												
Çalışma Sıcaklığı	-10°C/+50°C											
Saklama Sıcaklığı	-25°C/+60°C											
Nem	<%90 DIN (40040)											
İrtifa	<3000m											
Akustik Seviye	<50 db(1m)											
Sertifikalar	CE/Tüv Austria Hellas (ISO 9001)											
Fiziksel Özellikler												
YxGxD (cm)	405 x 640 x 1170											
Ağırlık (kg)	65	90	125	135	154	181	227	330	356	456	520	600

Dotvolt A.Ş. ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.